

Hoja de producto



Sistema de fachada modular prefabricado en planta, que aporta eficiencias significativas en procesos logísticos y tiempos de instalación.

Su diseño incorpora cámara isobárica bajo principio “rainscreen” que permite una excelente evacuación del agua lluvia.

Esta fachada es la solución ideal para resolver grandes cerramientos arquitectónicos en proyectos de tipo institucional y comercial.

ESPECIFICACIONES

 Sistema	 Espesor del vidrio	 Dimensión del perfil
Fachada unitizada serie 63	9mm – 23mm	63,5 mm x 115mm
Fachada unitizada serie 65	6mm – 38mm	63 mm x 140mm

* Para fachadas con esquinas internas de 90° vidrio no debe superar los 10mm de espesor



FACHADAS UNITIZADAS

Serie 63 & 65

BENEFICIOS

-  Al ser prefabricados en planta, se garantiza la calidad y la uniformidad de todos los módulos.
-  Mejora los tiempos de instalación.
-  Fomenta condiciones de trabajo seguras al ser instalable desde el interior (cuando no requiere cubrir el borde de losa o antepecho).
-  No requiere lugar de almacenamiento, ni manipulación de vidrio en la obra.
-  Reduce los costos de mano de obra de instalación.

CARACTERÍSTICAS

-  Desarrollada para resistir cargas de inercia transmitidas por el edificio.
-  Diseñadas para asumir los cambios dimensionales causados por movimientos sísmicos o deformación de losas.
-  Los vidrios son adheridos a los módulos de aluminio por medio de silicona estructural, sellados perimetralmente entre si y con el aluminio por medio de silicona de sello.

OTRAS SERIES DE PRODUCTOS DE FACHADAS

Fachadas Sticks **45** **75** Fachada Stick modular **72**

COLORES DISPONIBLES

ALUMINA cuenta con una amplia variedad de acabados, en anodizados y pinturas para sus sistemas arquitectónicos, consulte con su asesor para mayor información.